

Elenergimätare 3-fas

ES-3017-5




EcoGuard

Elenergimätare 3-fas



Produktinformation

En väggmonterad 3-fas elenergimätare med integrerad trådlös M-Bus. Insamling av mätdata sker kontinuerligt via EcoGuards insamlingsenhet Air Receiver, som via mobilnätet skickar informationen vidare till Curves för visualisering. Installation utförs av EcoGuards personal eller samarbetspartner.

Teknisk data

Artikelnr	ES-3017-5
Färg	Grå
Vikt	1 kg
Material	Glasförstärkt polykarbonat
Monteringsmetod	Skruv
Storlek	270x172x82 mm (HxBxD)
Kapslingsklass	IP54
Ledn.area mjukledare	max 35 mm ²
Åtdragningsmoment	2,5-3,0Nm
Märkspänning	400V
Märkström	100A
Frekvens	50/60Hz
Faser	3
Effektförlost	Mindre än 0,1W
Noggrannhetsklass	MID: Klass A, Klass B IEC: Klass 2, Klass 1
Max mätarställning	999 999 999
Drifttemperatur	-40°C till +70°C
Kommunikation	Wireless M-Bus, C-mode
Kryptering	AES 128
Inbyggt minne	EEPROM, mer än 10 år utan spänning
Standarder	EN300-220 EN301-489, Class 2 EN60950 EN62311 EN13757-4:2013
Godkännanden	CE MID RED



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se