

Elenergimätare 3-fas

ES-3011-9




EcoGuard

Elenergimätare 3-fas



Produktinformation

En kompakt 3-fas elenergimätare anpassad för DIN-montage. Mätaren kommunicerar via trådlös M-Bus för återgivning av energiförbrukning och mäter upp till 65A. Avläsning av förbrukning är enkel att göra på den skarpa LCD-skärmen. Mätaren är debiteringsgodkänd enligt MID.

Teknisk data

Artikelnr	ES-3011-9
Färg	Grå
Storlek	90x72x67 mm (HxBxD)
Kapslingsklass	IP20 (terminaler),IP50 (front)
Vikt	0,4 kg
Material	Plast
Montage	DIN-skena
Ledn.area mjukledare	2,5-16 mm ²
Åtdragningsmoment	2,8Nm
Frekvens	50Hz
Märkspänning	400V AC
Märkström	65A
Noggrannhetsklass	1 (EN61557-12)
Max mätarställning	99 999 999
Effektförlust	Mindre än 1,8W
Faser	3
Drifttemperatur	-25°C till +55°C
Moduler	4
Inbyggt minne	EEPROM, 10 ⁶ cykler
Kommunikation	Wireless M-Bus, T-mode och C-mode. frekvensband 868,95 MHz
Kryptering	Ingen, ENC-mode 5 eller ENC-mode 7
Standarder	EN 13757-3, -4 EN 62052-11 EN 61010-1 EN 50470-1, -3 EN 62053-21, -23 EN 61557-12
Godkännanden	RoHS (2011/65/EU) RED (2014/53/EU) MID CE



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se