

Vattenmätare

CW-3001-21
HW-3001-21
CW-3002-21
HW-3002-21



Vattenmätare



Produktinformation

Trådlös M-Bus vattenmätare i två längder respektive två varianter, en för varm- och en för kallvatten. Mätaren är tillverkad i mässing och har fullständig separation av våt och torr del för att garantera lång hållbarhet. Förbrukningsdata skickas via trådlös M-Bus till insamlingsenheten.

Teknisk data

Artikelnr	CW-3001-21 (110 mm) HW-3001-21 (110 mm) CW-3002-21 (80 mm) HW-3002-21 (80 mm)
Längd	80/110 mm
Höjd	71 mm
Nominell bredd DN	15 mm
Material	Mässing
Vikt	0,4 kg
Livslängd	Upp till 16 år
Kapslingsklass	IP65
Monteringslägen	Horisontellt/vertikalt/upp och ner
Gänga	G $\frac{3}{4}$ B tum
Startflöde	1 l/tim
Minsta flöde H Q₁	15,625 l/tim
Minsta flöde V Q₁	15,625 l/tim
Nominellt flöde Q₃	2,5 m ³ /tim
Flödes hastighet Q'	Vid 1 bar tryckförlust: 3300 l/tim
Maximalt vattentryck	1,6 MPa
Temperaturområde	Kall: +0,1°C upp till 30°C
Temperaturområde	Varm: +0,1°C upp till 90°C
Metrologisk klass R (Q₃/Q₁)	R160
Max mätarställning	99999,999 m ³
Kommunikation	Wireless M-Bus, T1 och C1-mode
Kryptering	AES 128 5 eller 7
Standarder	2014/32/EU (MID) 2014/53/EU (RED) 2011/65/EU (RoHS) OIML R49 EN 14154 EN13757-4 OMS 4
Godkännanden	CE



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

