

MIVO Connect

M-BUS EXTENDER 250

MB-0033-20



MIVO Connect

M-BUS EXTENDER 250

MIVO M-Bus Extender 250 är en påbyggnadsmodul till MIVO Connect och utökar systemets M-Bus kapacitet med ytterligare 256 M-Bus laster. Systemet utökas enkelt med den medföljande expansionskabeln och kan vidarekopplas med upp till 10 expansionsenheter. Modulen indikerar fel och mäter nominell busspänning och ström för enklare diagnostik både visuellt och via MIVO Connect.

Teknisk data

Artikelnr	MB-0033-20	M-Bus master	
Mekaniska egenskaper		Standard	EN 13757
Mått	70x85x57 mm (HxBxD) (4 DIN-moduler)	Hastighet	300/2400/9600 Baud
Montage	35 mm DIN-Skena	Nominell spänning	40V
Vikt	200 g	Maximal utström	500mA
Kapslingsklass	Upp till IP54	Maximalt antal laster	256
Miljökrav		Maximal kabellängd	5 km
Förvaringstemperatur	-25°C till +55°C	Anslutning	Fjäderbelastade plintar 0.75-1.5mm ²
Driftstemperatur	-25°C till +55°C	Allmänt	
Luftfuktighet	5-90% RH ej kondenserande	Lysdioder	Status, Error, TX, RX
Max. drift höjd	2000 m	Felkoder	Kortslutning, överlast, ingen last
Smutskategori	2	Noggrannhet strömmätning	3%+1mA
Driftmiljö	Inomhus	Max antal expansioner	10
Spänningsmatning		Godkännanden	
Strömförsörjning	Via expansionsporten	EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Nominell driftspänning	230 VAC (±10%), 50Hz	Säkerhet	EN 62368-1 (OVC III)
Effektförbrukning (max)	Mindre än 5W (30 W)*	Miljö	RoHS, WEEE
Installationskategori	CAT 3 (OVC III)	Godkännanden	CE

*Nominell effekt är exklusive M-Bus försörjning



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektronikskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard

EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se